

# DecoTech<sup>®</sup> ECO





## Краска АКРИЛОВАЯ

**Совершенно матовая латексная краска с идеальной белизной для сухих помещений.**

Краска «DecoTech ECO» АКРИЛОВАЯ предназначена для отделки стен и потолков в сухих помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконных плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны с высокой укрывистостью. Хорошо заполняет неровности, легко наносится.

**Расход:** 80-140 гр/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.

**Сухой остаток:** около 55%.

**Плотность:** около 1,5 кг/л.

**Цвет:** Белый.

**Наполнение:** 14 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.



## Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ

**Совершенно матовая латексная краска с идеальной белизной для помещений с умеренной влажностью.**

Краска «DecoTech ECO» ИНТЕРЬЕРНАЯ предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконных плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает сухое протирание.

**Расход:** 80-140 гр/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.

**Сухой остаток:** около 48%.

**Плотность:** около 1,5 кг/л.

**Цвет:** Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.

**Наполнение:** 14 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.



## Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ влагостойкая

**Матовая латексная краска с идеальной белизной для помещений с умеренной влажностью.**

Краска «DecoTech ECO» ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконных плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает легкую влажную уборку.

**Расход:** 80-140 гр/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.

**Сухой остаток:** около 55%.

**Плотность:** около 1,5 кг/л.

**Цвет:** Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.

**Наполнение:** 14 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.





## Краска МОЮЩАЯСЯ

**Супербелая матовая краска для сухих и влажных помещений.**

Краска «DecoTech ECO» **МОЮЩАЯСЯ** предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает влажную уборку.

**Расход:** 80-140 гр/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.

**Сухой остаток:** около 57%.

**Плотность:** около 1,5 кг/л.

**Цвет:** Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.

**Наполнение:** 14 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.



## Краска для ВАННОЙ и КУХНИ

**Глубоко матовая латексная краска с идеальной белизной для сухих и влажных помещений.**

Краска «DecoTech ECO» **ДЛЯ ВАННОЙ и КУХНИ** предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает влажную уборку.

**Расход:** 80-140 гр/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.

**Сухой остаток:** около 55%.

**Плотность:** около 1,5 кг/л.

**Цвет:** Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.

**Наполнение:** 13 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.



## Краска ФАСАДНАЯ

**Матовая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная краска на основе акрилового сополимера.**

Краска «DecoTech ECO» **ФАСАДНАЯ** предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минерало-волоконистых плит и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов зданий, жилых, торговых промышленных, складских и других помещений. Обладает высокой атмосферостойкостью и обеспечивает надежную защиту фасада от внешних климатических воздействий. Имея высокую паропроницаемость, образует «дышащее» покрытие и придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Выдерживает влажную уборку.

**Расход:** 4-10 м<sup>2</sup>/литр в один слой, в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и метода нанесения.

**Сухой остаток:** около 57%.

**Плотность:** около 1,5 кг/л.

**Цвет:** Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталонным по каталогам для каменных фасадов.

**Наполнение:** 14 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.



# DecoTech<sup>®</sup> ECO

## Грунтовка глубокого проникновения

Водоразбавляемая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими добавками.

Грунтовка «DecoTech ECO» предназначена для выравнивания впитывающей способности оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других пористых минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Грунтовка улучшает адгезию, хорошо пропитывает поверхность, сокращая расход покрывных материалов, а также предохраняет основание от появления грибков и плесени.

**Расход:** 5-15 м<sup>2</sup>/литр в один слой, в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и метода нанесения.

**Сухой остаток:** около 6%.

**Плотность:** около 1,0 кг/л.

**Цвет:** Молочно-белый, после высыхания бесцветный.

**Наполнение:** 10 кг, 3 кг.

**Разбавитель:** Вода.



109052, Москва, ул. Нижегородская, дом 29-33, стр. 14.

Бизнес-центр «Нижегородский».

Многоканальный тел./факс: (495) 66-292-55. E-mail: info@finkraska.ru

Отдел продаж в Московском регионе – (499) 230-20-71.

Отдел продаж в регионах – (495) 510-25-30.

Отдел по работе со строительными организациями – (495) 982-36-50. E-mail: buy@finkraska.ru

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, просим Вас обращаться к нам.

Мы всегда рады помочь Вам.

[www.finkraska.ru](http://www.finkraska.ru)

Финкраска